
800 万 全实时、智能 AI 黑光全彩模组

功能特点：





1、支持 2 路视频 1 路音频，两通道独立，每秒 30 帧活动视频(8MP)
2、带 1T 算力，可外挂算法；
3、H.264/H.265/H.265+视频压缩标准；
4、G.711/G711A/AAC 音频压缩标准；
5、内嵌 Web Server，全面支持 Internet Explore 监视、配置、升级；
7、Internet 上双向音频实时传输，视频帧率根据带宽自动调节；
8、支持 DHCP，轻松实现动态 IP 地址；
9、视频码率 64Kbps-12Mbps 连续可调，帧率(5-30)连续可调；
10、支持 IP 过滤；
11、支持声音联动报警及语音自定义；
12、支持 OSD 自定义；
13、支持自动聚焦及云台；
14、支持 Safari、Chrome、FireFox、Opera、Edge 浏览器；

产品参数：

型号	MC800G
主控芯片	SSC339G 双核 CA7 处理器，主频 1.2GHz 外挂 4G DDR
图像传感器	1/2.8″ 800 万像素 Sony IMX415；
视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码，支持码流 0.1M~12Mpbs 可调；支持帧率 1~30 帧/秒可调；
图像输出	主码流：3840×2160,3072×2048,2592×1944,2560×1440,2304×1296，1920×1080，1280×720；
	子码流：720×480,D1,VGA,640×360；
音频接口	1 路音频输入，1 路音频输出；
音频处理	G.711/G711A/AAC 音频压缩标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步；
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口，10/100M 自适应；
TF 接口	（可选配）1 个 TF 存储接口，最大支持 128G；
IO 接口	支持电动变焦和自动聚焦接口，需搭配变焦镜头和变焦控制板以及程序；
灯板接口	外部控制模式，需要相应灯板配合使用；
可靠性	电源、网络全面防雷，符合国家标准 GB/T17626.5，国际标准 IEC61000-4-5；
业务功能	支持 OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警；
网络协议	支持 TCP/TP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P；
手机监控	支持手机监控(iOS, Android)支持 Danale 可选服务；
电源	DC12V 电源输入接口；
工作环境	-30~85℃
尺寸	2×38(长) * 38(宽)(不含镜头)