



WiFi 400 万 18 倍网络双光机芯

功能特点:

- 1、1/3 英寸 400 万像素 CMOS 传感器;
- 2、支持 H.265+、H.265、H.264 编码
- 3、支持软光敏: 双光模式、全彩模式、红外模式;
- 4、采用双光补光,
- 5、支持 18 倍光学变倍
- 6、一键守望, 一键巡航功能, 一键跟踪
- 7、支持智能分析: 精准人形检测, 区域检测、绊线检测;
- 8、支持语音对讲、语音播报、自定义语音;
- 9、支持图像翻转, 支持数字宽动态;
- 10、支持 Onvif、P2P;

产品参数:

型号	MT-F45W-18YS
机芯	
镜头焦距	5.3±5%~96±5%mm
最大倍率	18X
镜头光圈	F1.8~F3.9
预置点个数	255
云台范围	水平 360° , 垂直-15~90°
控制速度	水平 120° /s, 垂直 60° /s
支持功能	人行跟踪、预置位巡航、区域巡航、除雾
断电记忆	支持
补光灯	红外单组 700mA (2 组), 白光单组 500 mA (1 组)
视频	
主控芯片	SSC37X
图像传感器	400 万像素, 1/3" CMOS
视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码, 支持码流 0.1M~1.5Mbps 可调; 支持帧率 1~15 帧/秒可调;
图像输出	主码流: 15FPS@ (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720);
	子码流: 640×360, 480×360, CIF;
WiFi	2.4GHz (WIFI6), WiFi 标准 IEEE 802.11 b/g/n/ax;
蓝牙	Bluetooth 2.1+EDR/3.0/4.x/5.2
TF 接口	1 个 TF 存储接口, 最大支持 512G;
音频接口	音频线性 1 路输入 1 路输出;
音频处理	G.711 编码标准, 支持双向语音对讲, 支持音视频同步;
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应;
可靠性	电源、网络全面防雷, 符合国家标准 GB/T17626.5, 国际标准 IEC61000-4-5;
业务功能	支持 OSD, 支持实时音视频传输, 精准人形检测, 双光源报警, 声音报警;
网络协议	支持 TCP/TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P;
手机监控	支持手机监控 (iOS, Android) 支持 AC18Pro;
电源	DC12V 电源输入接口



工作环境

-40~+65℃